

RGS Pineto

Ausschreibungstext

Systemwand zur Raumtrennung RGS Pineto mit beweglichem oberen Anschluss zur Aufnahme von Deckenbewegungen bis max 20 mm

Umlaufende Glaseinfassung in Anschlussprofilen

Glastüren; Durchgangslichte 900 mm - ohne Oberlichte und Fixteile max Raumhöhe 2500 mm

Glastüren; Durchgangslichte 900 mm - mit Oberlichte und Fixteile max Raumhöhe 3000 mm - Türhöhe max 2400 mm

Elementbreite der Fixverglasung bei Standardausführung bis max 1200 mm

Max Türflügelgewicht 58 kg

Standardbeschläge wahlweise DORMA Junior Office Drehbänder, DORMA Studio Rondo + Drücker oder Bodentürschließer-variante BTS + DORMA EA Beschläge für Anschlagtüren

Vertikale Trennung durch Steherprofile mit Ansichtsbreiten von 65 mm oder Nurglasfugen

Türzarge wahlweise mit Installationspaneel (Hohlraum zur Führung von Elektroleitungen und der Möglichkeit zum Einbau von E-Bauteilen) - Ansichtsbreiten von 65 - 140 mm

Ausführung der Tür- und Steherprofile mit Holzkern sowie Ummantelung wahlweise in Aluminium AC6/C0 (Silber Eloxal), Edelstahl oder Sonderfarben ähnlich RAL

Gesamte Anlage ist schallschutzgeprüft nach EN ISO 140-1 / EN 20140-3 / EN ISO 717-1

Sonderoberflächen und Sondergrößen auf Anfrage

TÜRARIANTEN

- () Typ A
Türstockausführung mit einseitigem Installationspaneel
- () Typ B
Türstockausführung mit zweiseitigem Installationspaneel
- () Typ C
Türstockausführung ohne Installationspaneel
- () Typ D
Türstockausführung mit Oberlichte und einseitigem Installationspaneel
- () Typ E
Türstockausführung mit Oberlichte und zweiseitigem Installationspaneel
- () Typ F
Türstockausführung mit Oberlichte ohne Installationspaneel

GANZGLASBESCHLÄGE

- () DORMA Junior Office Drehbänder
- () DORMA Studio Rondo
- () BTS + DORMA EA Beschläge für Anschlagtüren (Tür immer 10 mm ESG)

AUSFÜHRUNG TÜR MIT SCHALLEXBODENDICHTUNG

() Oberfläche immer A6/C0 Silber Eloxal

FIXVERGLASUNG

() m² Pineto 8 TP
Rahmentür & Pfosten; Fixverglasung 8mm ESG - Tür 8mm ESG

() m² Pineto 10 TP
Rahmentür & Pfosten; Fixverglasung VSG 2x5mm mit Schallschutzfolie - Tür 10mm ESG

() m² Pineto 8 TF
Rahmentür & Nurglasfugen; Fixverglasung 10 mm ESG - Tür 8mm ESG

() m² Pineto 10 TF-S
Rahmentür & Nurglasfugen; Fixverglasung VSG 2x5mm mit Schallschutzfolie - Tür 10mm ESG

OBERFLÄCHE

() A6/C0 Silber Eloxal (immer bei Türausführung mit Schallexbodendichtung)

() 1.4301 Edelstahl

() Sonderfarben ähnl. RAL (_____)